



# MOVIL® SWT2340

## MOVIL® SWT2340- Taśma aluminiowa gładka z wysokiej jakości klejem akrylowym do stosowania specjalistycznego

### Główne zastosowanie

Taśma aluminiowa o grubości 30 mikronów jest taśmą o dużej wytrzymałości na rozciąganie, w której folia aluminiowa pokryta jest wysokiej jakości klejem akrylowym rozpuszczalnikowym, przełożona papierem silikonowym.

Ze względu na takie właściwości jak odporność na starzenie oraz doskonale odbijanie ciepła i światła produkt idealnie nadaje się do łączenia na zakładkę licowanych folią aluminiową materiałów izolacyjnych. Jest szczególnie przydatna w zabezpieczeniu połączeń izolacyjnych w ciągach wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz w ciągach ciepłowniczych.

### Dane techniczne

• Grubość nośnika	30 mikronów
• Przyczepność do stali	20 N/25mm
• Próba toczącej się kulki	15 cm
• Wytrzymałość na rozciąganie	37.5 N
• Wydłużenie	3.0 %
• Wytrzymałość termiczna	-20 ~ +120 °C
• Aplikacja	+0 ~ +40 °C

Produkty Movil® stale dowodzą swej imponującej jakości w warunkach biurowych jak i ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Metody i wyniki testów właściwości produktu ustalono w oparciu o wewnętrzne metody testów firmy Movil®. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Mimo tego Movil® nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu Movil® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. Powyższe dane są średnimi wartościami, opartymi na naszej najlepszej wiedzy, jednakże nie do użytku jako podstawy tworzenia specyfikacji.