



# MOVIL® SWT2344

## MOVIL® SWT2344 – Taśma PET do specjalistycznego zastosowania

### Główne zastosowanie

Taśma dwustronnie klejąca z modyfikowanym klejem akrylowym, na nośniku poliestrowym, z przezroczystym czerwonym linerem foliowym (MOPP). Charakteryzuje się dobrą odpornością temperaturową. Zapewnia niezawodne klejenie do powierzchni gładkich, porowatych i niskoenergetycznych (np. polipropylen lub polietylen).

Stosowana w różnych branżach – od motoryzacyjnej po meblarską – do mocowania różnych elementów.

### Dane techniczne

• Nośnik	Poliester
• Liner	przezroczysty czerwony MOPP
• Klej	modyfikowany klej akrylowy
• Całkowita grubość	210 um
• Przyczepność do stali w temp. pokojowej	20 N/25 mm
• Próba toczącej się kulki w temp. Pokojowej	1 cm
• Temperatura aplikacji	minimum +10 °C
• Wytrzymałość termiczna	-40 do +110 °C

Produkty Movil® stale dowodzą swej imponującej jakości w warunkach biurowych jak i ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Metody i wyniki testów właściwości produktu ustalono w oparciu o wewnętrzne metody testów firmy Movil®. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Mimo tego Movil® nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu Movil® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. Powyższe dane są średnimi wartościami, opartymi na naszej najlepszej wiedzy, jednakże nie do użytku jako podstawy tworzenia specyfikacji.