



# MOVIL® WT5043

## MOVIL® WT5043- Taśma pakowa PP ogólnego stosowania do zaklejania kartonów.

### Główne zastosowanie

Taśma MOVIL® WT5043 posiada nośnik z folii polipropylenowej o grubości 25  $\mu\text{m}$ , pokryty klejem o bardzo agresywnej sile klejenia, z warstwą klejącą opartą na kleju solvent (kautczuk naturalny) z żywicami naturalnymi, z wytrzymałością na niskie temperatury, o zastosowaniu przemysłowym i ogólnym, do zaklejania najbardziej wymagających kartonów, zarówno metodą ręczną jak i automatyczną .

### Dane techniczne

• Nośnik taśma polipropylenowa	(BOPP)
• Masa klejąca	Klej solvent (kautczuk naturalny)
• Grubość nośnika	25 $\mu\text{m}$ $\pm 5\%$
• Grubość całkowita	43 $\mu\text{m}$ $\pm 5\%$
• Przyczepność (180°)	7,5 N/ cal $\pm 10\%$
• Rozciągliwość	135,00% $\pm 20\%$
• Wytrzymałość na rozerwanie	40 N/cm $\pm 10\%$
• Dostępne kolory:	biały, brąz i przezroczysty

Produkty Movil® stale dowodzą swej imponującej jakości w warunkach biurowych jak i ciężkich warunkach eksploatacyjnych . Metody i wyniki testów właściwości produktu ustalono w oparciu o wewnętrzne metody testów firmy Movil®. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Mimo tego Movil® nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu Movil® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. Powyższe dane są średnimi wartościami, opartymi na naszej najlepszej wiedzy, jednakże nie do użytku jako podstawy tworzenia specyfikacji .

