



# MOVIL® WT5062

**MOVIL® WT5062- Taśma pakowa PP ogólnego stosowania do zaklejania kartonów z klejem na bazie kauczuku syntetycznego.**

## Główne zastosowanie

Taśma MOVIL® WT5062 posiada nośnik z folii polipropylenowej o grubości 25 µm, pokryty klejem o agresywnej sile klejenia, z warstwą klejącą opartą na bazie kauczuku syntetycznego, z wytrzymałością na wilgoć jak i niskie temperatury, o zastosowaniu przemysłowym i ogólnym, do zaklejania wymagających kartonów, zarówno metodą ręczną jak i automatyczną .

## Dane techniczne

• Nośnik taśma polipropylenowa	(BOPP)	
• Masa klejąca	klej hotmelt(kauczuk syntetyczny)	
• Grubość nośnika	25 µ	± 5%
• Grubość całkowita	45 µ	± 5%
• Przyczepność (180°)	13,5 N/ cal	± 10%
• Rozciągliwość	160,00%	± 20%
• Metoda kulki	6cm	
• Dostępne kolory:	biały, brąz i przezroczysty	

Produkty Movil® stale dowodzą swej imponującej jakości w warunkach biurowych jak i ciężkich warunkach eksploatacyjnych . Metody i wyniki testów właściwości produktu ustalono w oparciu o wewnętrzne metody testów firmy Movil®. Ponadto, produkty te regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane tutaj informacje i zalecenia oparte są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Mimo tego Movil® nie może dać rękojmi, czy to wyraźnej czy domyślnej. Zatem w każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zgodności danego produktu Movil® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. Powyższe dane są średnimi wartościami, opartymi na naszej najlepszej wiedzy, jednakże nie do użytku jako podstawy tworzenia specyfikacji .